



Consommation électrique Power consumption	18 W / 23 W
Puissance Power	3000 / 4000 lumen
Angle de diffusion Beam angle	120°
Matériaux Material	PC+ABS
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP67
Poids Weight	890 g
Dimensions Dimensions	1162 x L 520 x H 72 mm
Fourni avec Supplied with	2 presses étoupes 2 cable glands
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Températures supportées Withstands temperatures	-25°C à +80°C -25°C to +80°C

SAMSUNG

Alim.
VoltageHertz
HertzDescription
DescriptionPuissance
PowerCouleur
ColourConso.
Cons.Réf.
Ref.

	24-30 VDC	-	Plafonnier 36 W 36 W Downlight	3000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	23 W	01589
	24-30 VDC	-	Plafonnier 36 W avec secours 36 W Downlight with backup	3000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	23 W	01727
	225-260 VAC	50Hz	Plafonnier 36 W 36 W Downlight	3000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	18 W	01590
	225-260 VAC	50Hz	Plafonnier 36 W avec secours 36 W Downlight with backup	3000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	18 W	01728
	225-260 VAC	50Hz	Plafonnier 36 W 36 W Downlight	4000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	18 W	01757
	225-260 VAC	50Hz	Plafonnier 36 W avec secours 36 W Downlight with backup	4000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	18 W	01758
	225-260 VAC	60Hz	Plafonnier 36 W 36 W Downlight	3000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	18 W	01678
	225-260 VAC	60Hz	Plafonnier 36 W avec secours 36 W Downlight with backup	3000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	18 W	01731
	225-260 VAC	50Hz	Plafonnier 36 W 36 W Downlight	3000 lm	3000 K Blanc chaud 3000 K Warm white	18 W	01675
	225-260 VAC	50Hz	Plafonnier 36 W avec secours 36 W Downlight with backup	3000 lm	3000 K Blanc chaud 3000 K Warm white	18 W	01730
	225-260 VAC	50Hz	Plafonnier 36 W avec secours ROUGE 36 W Downlight with backup RED	3000 lm	3000 K Blanc chaud 3000 K Warm white	18 W	01736
	225-260 VAC	60Hz	Plafonnier 36 W 36 W Downlight	3000 lm	3000 K Blanc chaud 3000 K Warm white	18 W	01679
	225-260 VAC	60Hz	Plafonnier 36 W avec secours 36 W Downlight with backup	3000 lm	3000 K Blanc chaud 3000 K Warm white	18 W	01732
	110-230 VAC	50/60 Hz	Plafonnier Dimmable 36 W (50/60 Hz) 36 W (50/60 Hz) Dimmable Downlight	3000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	18 W	01671
	110-230 VAC	50/60 Hz	Plafonnier Dimmable 36 W (50/60 Hz) avec secours 36 W (50/60 Hz) Dimmable Downlight with backup	3000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	18 W	01729