



Consommation électrique Power consumption	4 W / 7.7 W
Puissance Power	500 / 1200 lumen
Couleur Colour	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white
Angle de diffusion Beam angle	120°
Matériaux Material	PMMA + POM
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP67
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Températures supportées Withstands temperatures	-25°C à +55°C -25°C to +55°C

	Description Description	Alim. Voltage	Puissance Power	Dimensions Dimensions	Conso. Cons.	Réf. Ref.
	Tube LED 330 mm 330 mm LED Tube	22-30 VDC	500 lm	Ø 32 mm L 330 mm	4 W	01607
	Tube LED 550 mm 550 mm LED Tube	22-30 VDC	850 lm	Ø 32 mm L 550 mm	7,7 W	01608
	Tube LED 550 mm 550 mm LED Tube	230 VAC	850 lm	Ø 32 mm L 550 mm	7,7 W	01630
	Tube LED 550 mm 550 mm LED Tube	230 VAC	1200 lm	Ø 32 mm L 550 mm	7,7 W	01642
	Option secours Emergency lighting	22-30 VDC	140 lm	-	-	01611

Information :

Raccordement en guirlande, jusqu'à 5 tubes successifs. Au delà nous contacter. Fixation par 2 colliers (vis M5 non fournies). Bornier à vis étanche pour câbles de 6 à 9mm de diamètre.

Information :

Daisy chaining , up to 5 tubes in a row. Above please call us. Fastening by 2 brackets (M5 screws not supplied). Waterproof connector for 6 to 9mm diameter cables.

